



1. Grindų danga
2. Gipso kartonas grindims, 2x12.5mm
3. Smūgio izoliacija, kietą min.vata, 20mm
4. Paklotas, OSB plokštė, 18mm
5. Medinė sija, 45x195,220,245mm
6. Garso izoliacija, min.vata 100mm
7. Skiriamasis sluoksnis nuo dulkių
8. Metalinis profilis
9. Gipso kartono plokštė, 2x12.5mm

**SMŪGIO GARSO IZOLIACIJA**  
Lw=56 dB

**ORO GARSO IZOLIACIJA**  
Rw=62 dB

#### SMŪGIO GARSO IZOLIACIJA

TENKINA B KLASĘ.

TINKAMA ATSKIRTI MIEGAMAJAM (POILSIO KAMBARIUI) NUO TO PATIES BUTO KITŲ PATALPŲ.

TENKINA C KLASĘ.

TINKAMA ATSKIRTI KAMBARIUS NUO BENDROJO NAUDOJIMO PATALPŲ.

TENKINA E KLASĘ.

TINKAMA ATSKIRTI KAMBARIUS NUO PASTATO NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES PATALPŲ.

#### GARSO IZOLIACIJA

TENKINA A GARSO KLASĘ.

TINKAMA MIEGAMAJAM (POILSIO KAMBARIUI) ATSKIRTI NUO TO PATIES BUTO KITŲ PATALPŲ.

TENKINA B GARSO KLASĘ.

TINKAMA KAMBARIUI ATSKIRTI NUO GRETIMŲ TO PAČIO NAMO BUTŲ/BENDROJO NAUDOJIMO PATALPŲ.

TENKINA C GARSO KLASĘ.

TINKAMA KAMBARIUI ATSKIRTI NUO NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES PATALPŲ/BENDROJO GARAŽO



**UAB "Wood & Houses"**

Projektavimas-Gamyba-Statyba

mob.tel.+37065953501; el.paštas: skydnamis@gmail.com; Kalvarijų g. 124-101, Vilnius

MEDINĖS TARPAUKŠTINĖS PERDANGOS DETALĖ  
SAUSAS ĮRENGIMAS